

# Cemento Avorio Bocciardato

## — CEMENTI



AMBIENCE

1000x3000 mm / 47.2"x118.1"

3 Available Faces Supplied Randomly

3 Facce fornite in modo "random" | 3 Disponible en faces fournies aléatoirement |

Dekor mit 3 möglichen Verläufen Musterverlauf nach Zufallsprinzip | 3 Caras disponibles de manera aleatoria.



1000x3000 mm

Laminam 5

### Coefficient of friction: Laminam 5 / Laminam 5+

Coefficiente d'attrito | Coefficient de frottement | Reibungskoeffizient | Coeficiente de fricción |

Norm-Method	
<i>Norma-Metodo   Norme-Méthode   Norm-Methode   Norma-Metodo</i>	1000x3000 mm
DIN 51130	R10
DIN 51097	A+B
ANSI A137.1 (DCOF)	≥ 0,42*

\* Guaranteed if requested at the time of ordering | Garantito su richiesta in fase d'ordine |  
Garanti sur demande au moment de la commande | auf Anfrage in der Bestellphase garantiert | Garantizado por encargo durante la fase de pedido

### Pendulum

Norm-Method		
<i>Norma-Metodo   Norme-Méthode   Norm-Methode   Norma-Metodo</i>		
Spanish test	UNE-ENV 12633:2003	on demand
English test	BS 7976-2:2002 PENDULUM TEST	on demand
Australian test	AS/NZS 4586	on demand

Pictures colours and features have to be considered indicative. If not, the characteristics of the images are not to be considered. Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif. Die gezeigten Farben und Muster sind zuzüglich und nicht verbindlich. Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativas.